

製品紹介:OK式万年塀



H寸法	参考重量
2800	1600kg
2200	1220kg
1800	1030kg

※H2200,1800は表面梨地仕上げ、スリット入り

OK式万年塀

OK式万年塀は、耐震性・耐久性・遮音性・施工性にすぐれたコンクリート製の塀(壁)です。ブロック塀・万年塀・組立塀・現場打ちコンクリート塀の代替品として、防火壁や遮音壁・防音壁として、幅広くご利用いただけます。

豊富な実績

OK式万年塀は、もともと類焼を防ぐ目的で開発されたコンクリート製の塀(壁)です。多くの消防署で防火壁として認められ、全国のガソリンスタンドやその他の場所で豊富な実績を持っています。最近では遮音壁・防音壁として工場や倉庫の外壁としての利用や、飲食店やマンションの隣地との境界壁としても利用されています。

OK式万年塀の特徴

強固な一体構造

従来のブロック積と違い、壁が全体が一体型のため事故・震災などに驚異的な強さを発揮！
また、本体下部のインサートを利用すれば土間コンクリートと本体がさらに一体化！

優れた施工性

基礎型枠不要のため工期が短縮！
前後3ヶ所の高さ調整金物により面倒なレベル出しが簡単に行えます。
ブロック積のような仕上げのモルタル壁の左官工事が不要です。
工期が短縮でき、コストも手間も大幅ダウン！

遮音性

質量の大きなコンクリート製なので、遮音壁・防音壁としても力を発揮！
工場や倉庫などの遮音壁・防音壁としての納入実績もあります。
防音性能17db以上 ※[騒音透過損失測定]の実験結果(H2800の場合)

他工法との比較

ブロック塀	基礎とブロック、ブロックとブロックが一体成型ではなく、鉄筋も少ないため衝撃に弱く、耐震性がなく危険。左官工事が必要であり、工期と手間がかかる。高さや控え壁の施工など制限も多い。
万年塀	基礎部が支柱だけとなり、極めて安定性が悪く貧弱。上段・下段の板部分は縁切れ状態であり、鉄筋も分断され高い塀としては衝撃に弱く耐震性がなく危険。厚みも3cm程度で耐久性もなく、薄いため遮音性も少ない。

施工事例：OK式万年壁



長野県内 某ガソリンスタンド



東京都内 某工場



長野県内 某倉庫



東京都内 某工場



東京都内 駐輪場の壁として



東京都内 塗装仕上げ



東京都内 塗装仕上げ



東京都内 塗装仕上げ・隣地との境界として



東京都内 歩道との境界として



株式会社 **オーイケ**

ホームページ

<http://ooike.net>

メールアドレス

info@ooike.net

本社
群馬営業所
岐阜営業所
東京営業所
大阪営業所

TEL. 0263-98-2238 FAX. 0263-98-3804
TEL. 027-380-1780 FAX. 027-380-1781
TEL. 0574-60-1586 FAX. 0574-61-1054
TEL. 03-3313-8382 FAX. 03-3318-4275
TEL. 072-721-8632 FAX. 072-721-8632