

対応ブロック一覧

地先境界ブロック		商品コード
面あり	地先境界ブロック A 面あり	002 002
	地先境界ブロック B 面あり	002 004
	地先境界ブロック C 面あり	002 006
面なし	地先境界ブロック A 面なし	002 001
	地先境界ブロック B 面なし	002 003
	地先境界ブロック C 面なし	002 005
東京型	地先境界ブロック B 東京型	002 023
	地先境界ブロック C 東京型	002 024
	地先境界ブロック 100角 東京型	002 025

舗装止めブロック		商品コード
舗装止めブロック		002 007

歩車道境界ブロック		商品コード
片面R	歩車道境界ブロック A 片面	002 008
	歩車道境界ブロック A 片面 乗入(身障者用)	002 009
	歩車道境界ブロック B 片面	002 010
	歩車道境界ブロック B 片面 乗入(身障者用)	002 011
	歩車道境界ブロック C 片面	002 032
	歩車道境界ブロック D 片面	002 034
	歩車道境界ブロック A 片面(スーパーソフト)	002 026
	歩車道境界ブロック B 片面(スーパーソフト)	002 027
	歩車道境界ブロック C 片面(スーパーソフト)	002 028
	両面R	歩車道境界ブロック A 両面
歩車道境界ブロック A 両面 乗入(平用)		002 013
歩車道境界ブロック B 両面		002 014
歩車道境界ブロック B 両面 乗入(平用)		002 015
歩車道境界ブロック C 両面		002 033
歩車道境界ブロック D 両面		002 042
歩車道境界ブロック A 両面(スーパーソフト)		002 029
歩車道境界ブロック B 両面(スーパーソフト)		002 030
福島県型	歩車道境界ブロック 両面 Cr 福島県型	002 044
	歩車道境界ブロック 両面 Dr 福島県型	002 045

エプロン付 歩車道境界ブロック		商品コード
エプロン付	エプロン付歩車道境界ブロック A 両面	002 016
	エプロン付歩車道境界ブロック A 両面 乗入(平用)	002 017
	エプロン付歩車道境界ブロック A 両面 乗入(身障者用)	
	エプロン付歩車道境界ブロック B 両面	002 019
	エプロン付歩車道境界ブロック B 両面 乗入(平用)	002 020
	エプロン付歩車道境界ブロック B 両面 乗入(身障者用)	
栃木県型	エプロン付歩車道境界ブロック A 両面(スーパーソフト)	
	エプロン付歩車道境界ブロック B 両面(スーパーソフト)	
栃木県型	エプロン付歩車道境界ブロック A 両面(スーパーソフト)	002 049
	エプロン付歩車道境界ブロック B 両面(スーパーソフト)	002 050
センターブロック	センターブロック I・II型 栃木県型	002 046
	センターブロック III型 栃木県型	002 047
	センターブロック IV型 栃木県型	002 048

●カタログの記載内容は改良のため予告なしに変更することがあります

販売代理店



本社
長野県東筑摩郡山形村54-1
TEL:0263-98-2238 FAX:0263-98-3804
http://www.oike.net/
E-mail info@oike.net

鉄筋コンクリートL型		商品コード
鉄筋コンクリートL型 250 A		002 036
鉄筋コンクリートL型 250 A 乗入		002 035
鉄筋コンクリートL型 250 B		002 037
鉄筋コンクリートL型 250 B 乗入		002 022
鉄筋コンクリートL型 300		002 038
鉄筋コンクリートL型 300 乗入		002 039
鉄筋コンクリートL型 350		002 040
鉄筋コンクリートL型 350 乗入		002 041

歩車道境界ブロック 防草タイプ		お問い合わせ番号
歩車道境界ブロック A 防草タイプ 片側 上		67
歩車道境界ブロック B 防草タイプ 片側 上		68
歩車道境界ブロック C 防草タイプ 片側 上		69
歩車道境界ブロック D 防草タイプ 片側 上		70
歩車道境界ブロック E 防草タイプ 片側 上		71
歩車道境界ブロック A 防草タイプ 片側 下		72
歩車道境界ブロック B 防草タイプ 片側 下		73
歩車道境界ブロック C 防草タイプ 片側 下		74
歩車道境界ブロック A 防草タイプ 両側		75
歩車道境界ブロック B 防草タイプ 両側		76
歩車道境界ブロック C 防草タイプ 両側		77
歩車道境界ブロック Br 防草タイプ 片側		78
歩車道境界ブロック Cr 防草タイプ 片側		79
歩車道境界ブロック Br 防草タイプ 両側		80
歩車道境界ブロック Cr 防草タイプ 両側		81



〔目地フォーム材質仕様〕
本体材質:架橋オレフィン系スポンジ(非吸水性独立発泡タイプ)
粘着剤:アクリル系
厚み:10mm
上記以外の仕様も対応可能ですのでご相談ください。

製造元



本社
大阪府枚方市長尾家具町 3-4-3
〒573-0102 TEL:(072)855-1039(代) FAX:(072)855-1090
http://www.kyowa-r.com
E-mail info@kyowa-r.com

東日本営業所
東京都中央区日本橋 2-15-3 和孝江戸橋ビル 4F
〒103-0027 TEL:(03)5255-5133 FAX:(03)6673-3505
上海剛功化工有限公司
上海市静安区胶州路 58 号 1709 室
〒200040 TEL:021-5261-0213 FAX:021-6253-2908

2018.06-2



歩車道境界・中央分離帯・地先境界 等の 各種ブロックの目地施工に

大幅な省力化・工期短縮!

- 仕上がりが均一
- 充填不良なし!
- 面倒な目地詰め作業がほんの数分で終了
- 目地部の洗浄・清掃・養生が不要
- 目地詰めと縁石設置作業が同時に完了
- 大きさや形状に左右されない作業時間
- 時間短縮・コスト削減
- 地震やコンクリートの伸縮などのひずみに強い! 割れない!



❄️ 凍結防止剤 (塩化ナトリウム) に優れた耐性!
❄️ 融雪剤 (塩化カルシウム) ❄️



従来工法との比較

～ 縁石の目地詰め作業 ～

簡単！ 早い！ キレイ！

Joint Foam 目地フォーム®

従来工法 1



- 1つ目を設置し、高さ及び通りを調整する
- 目地幅の隙間を空けて縁石を並べ、養生テープを張る
- モルタルを作る
- 目地部分にモルタルを詰め込む
- 養生テープを剥がし、汚れをウエス等でふき取る
- モルタルが少し硬化してからコテで仕上げる

従来工法 2



- 1つ目を設置し、高さ及び通りを調整する
- 敷きモルタルに溝を作る
- モルタル板の両面にコンクリートボンドを適量塗布する
- モルタル板を目地部に取り付ける
- 次の縁石を置き、高さ・通りを調整後、パールで圧着する

目地フォーム® 施工手順



- 1つ目を設置し、高さ及び通りを調整する
- 目地パッキンの剥離紙を剥がして縁石に貼る
- 次の縁石を置き、高さ・通りを調整後、パールで圧着する

施工性比較

ここで
差がつく！

施工時間

従来工法 1



モルタル

時間がかかる

×



2段階

目詰作業
硬化時間
仕上げ作業&手直し

専門スキル

必要

× 充填不良があると割れやすい
季節(外気温)によって硬化時間が変わる

重量

重い

×

強度・耐久性

割れやすい

× 地震、衝撃、コンクリートの伸縮などによって割れることがある
凍結防止材、融雪剤に弱く劣化しやすい

従来工法 2



モルタル板 + ボンド

やや時間がかかる

▲



やや必要

▲

重い

×

割れやすい

× 地震、衝撃、コンクリートの伸縮などによって割れることがある
凍結防止材、融雪剤に弱く劣化しやすい

目地フォーム®

施工性
大幅UP



目地フォーム®

早い！(数分)

◎



従来工法の 1/3 ~ 1/5 !

不要

◎

専門スキルが無くても仕上がりが均一

軽い

◎

割れない

◎

凍結防止材、融雪剤に耐性があり、劣化しにくい

施工例



ブロック設置前に目地フォームを貼っておくことができます。

剥離紙を剥がして貼るだけ
大幅な時間短縮・コスト削減

面倒な洗浄や養生が不要。
モルタルの汚れもなく、
キレイに仕上がります。