



材料表 (準備部材)

種別	規格	数量
コンクリート巻鉄蓋	T-25	4組
調整リング	H-	-個
L型固定金具	SS400	8個
L型固定金具固定用ボルト (L=30)	SS400-M12	16本
止水ジョイントパイプφ200	SJP200	3組
樹脂巻ステップ	-	8本
垂鉛Rステップ	SS400+HDZ55	-本
ステップ固定用ボルト (L=30)	SUS304-M12	16本
ステップ固定用ワッシャー	SUS304-M12	16枚
ピットホール (標準・ゴムパッキン付き)	SUS430	4組
ダストトラップ (標準・200~300)	SUS304	1組
芯棒打込み式座金付きアンカー (下穴ドリル径=φ8.5mm L=30mm)	SUS304-M8	36組
OKエポボンド	弾性接着剤	12本
止水栓	-	4個
フック	SS400	2本
本体吊り金具 (アイボルト)	SS400-M16	4個

★オプション

OCS-AB オイルチェックセンサー

着脱式ダストトラップφ200~φ300用 (SUS t=0.8mm)

止水ジョイントパイプ200

排水ピット (栓付) 詳細図

■お客様ご記入欄

現場名 _____

略称名 _____

■ G.L.~管下 H=()mm

■ 接続管 (呼び径) 管種 ()・φ ()mm

備考欄 _____

品名 (規格名)	参考重量 (1基)	数量
上部1200×1200 (スラブ)	630kg	4基
下部1200×1200×1150	2004kg	4基
合計	2634kg	4組

※受注製造品につき、管径・管位置をご指示願います。
※防水処理及び、接続される管材は製品に含まれません。
※ピットホール、ダストトラップのアンカー打ちは現場にてお願いいたします。
尚、取付の際には締めすぎにご注意下さい。

0.K式油水分離槽
4槽式 OKY0(S)-12115

品名 承認 検 設 縮 図 示

図番 12115-4

株式会社 オーイケ

★油水分離槽専用吸着マットもご用意できます。