浸透角桝承認図 平面図(OKZKFコン蓋) 570 平面図 平面図 (OKZKS緑塊) (OKZKS縁塊ボルト固定) 平面図 平面図 (OKZKPポーラス浸透・H=500/300) (OKZKM・バイコン製・非浸透・H=500) 700 700 521 吊り・排水兼用溝 吊り・排水兼用溝 R25 M16インサート M12×4 断面図(OKZKFコン蓋) 700 521 570 280 145 参考重量39kg 560 断面図 断面図 断面図 断面図 (OKZKPポーラス浸透浸透・H=500) (OKZKM・バイコン製・非浸透・H=500) (OKZKS緑塊) (OKZKS縁塊ボルト固定) 平面図(OKZKB底塊) 570 570 480 480 500 500 <u>/ックアウト4面</u> 参考重量136kg 参考重量141kg 600 600 断面図(OKZKB底塊) 600 600 参考重量160kg 参考重量160kg 98 88 # 断面図 参考重量47kg 断面図 断面図 ϕ 380 (OKZKPポーラス浸透浸透・H=300) (OKZKS縁塊) (OKZKS縁塊ボルト固定) 600 OKDT(ゴミ用) 478 570 570 500 500 吊り・排水兼用溝 参考重量82kg 478 478 476 600 600 OK式浸透角桝 500 参考重量103kg 参考重量103kg 600 OKDT組合せ図 縮尺 1/20 図番 株式会社 オーイケ OKZK500